

## Lapillus Multi 10 cm

Lebendiges Pflastersteinsystem aus Beton mit 3 unterschiedlichen Formaten als Verlegeeinheit. Verschiebesicher. Herstellung nach DIN EN 1338, Qualität D, I, K, scharfe Kanten, mit Vorsatzschicht und angeformten Abstandshilfen, engfugig mit ca. 3 mm Fuge.

Steinform: Lapillus Multi  
Typ: ohne Fase (scharfkantig)

Formate: 15,0 x 15,0 cm  
20,0 x 15,0 cm  
25,0 x 15,0 cm

Steinhöhe: 10 cm

Farbe:

Verband: Wilder-/ Läuferverband

Liefern und auf vorhandener Tragschicht in 3 – 5 cm (verdichteter Zustand) Baustoffgemisch herstellen.

Die Formteile für Randabschlüsse und Einfassungen, sowie das Zuarbeiten oder Trennen (Nassschnitt) und Einpassen von Pflastersteinen gehört zum Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

Die Fugen der verlegten Fläche sind mit geeignetem Material zu schließen.

Die Verlegevorschriften des Herstellers, die Angaben der DIN 18318, der ZTV Pflaster-StB und die Hinweise des Merkblattes für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie Einfassungen (M FP) sind zu beachten.

Fabrikat: Fa. Huber, Rötz oder gleichwertig  
Tel.Nr.: 09976/9413-0  
Fax-Nr.: 09976/9413-60  
email: [info@huber-rappl.de](mailto:info@huber-rappl.de)  
Internet: [www.huberstein.de](http://www.huberstein.de)

Menge m<sup>2</sup>

EP

GP